

## Жиросовловитель под мойку

Жиросовловитель под мойку предназначен для установки в канализационную сеть с целью очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от жиров. Технология очистки жиросодержащих стоков с помощью жиросовловителя под мойку основана на законах гравитации и способности капель жира и масла к слиянию – коалесценции. Жиросовловитель под мойку состоит из двух камер. В первой происходит отстаивание поступающего стока, задержание основных крупных частиц и основной массы неземульнированных жиров и масел. Во второй камере жиросовловителя, куда попадает только предварительно очищенная вода, происходит дополнительное задержание жиров. Жировая фаза скапливается в жиросовловителе под мойку, застывает и требует периодической утилизации.



Модель	Произв-ть, м <sup>3</sup> /час	Пиковый сброс, л	Длина/ширина/высота*, мм	Высота входа, мм	Высота выхода, мм	Д патрубков, мм	Цена, с НДС
0,5/25	0,5	25	420/320/370	305	270	50	7 040,00
0,5/25 К	0,5	25	420/320/370	305	270	50	7 880,00
0,5/30	0,5	30	420/370/370	305	270	50	7 700,00
0,5/30 К	0,5	30	420/370/370	305	270	50	8 540,00
0,5/40	0,5	40	520/370/370	305	270	50	8 420,00
0,5/40 К	0,5	40	520/370/370	305	270	50	9 260,00
0,5/50	0,5	50	520/470/370	305	270	50	9 620,00
0,5/50 К	0,5	50	520/470/370	305	270	50	10 460,00
1/60	1	60	520/470/420	355	320	50	10 200,00
1/60 К	1	60	520/470/420	355	320	50	11 220,00
1/70	1	70	620/470/420	355	320	50	10 900,00
1/70 К	1	70	620/470/420	355	320	50	11 920,00
1/80	1	80	720/470/420	355	320	50	11 580,00
1/80 К	1	80	720/470/420	355	320	50	12 600,00
1/90	1	90	720/520/420	355	320	50	12 580,00
1/90 К	1	90	720/520/420	355	320	50	13 600,00
1,5/100	1,5	100	770/520/420	355	320	50	14 190,00
1,5/100 К	1,5	100	770/520/420	355	320	50	15 390,00
1,5/125	1,5	125	820/620/420	355	320	50	15 180,00
1,5/125 К	1,5	125	820/620/420	355	320	50	16 380,00
1,5/150	1,5	150	820/620/470	405	370	50	16 380,00
1,5/150 К	1,5	150	820/620/470	405	370	50	17 580,00
1,5/175	1,5	175	820/620/520	455	420	50	17 760,00
1,5/175 К	1,5	175	820/620/520	455	420	50	18 960,00

\*Размеры указаны без учета длин патрубков входа/выхода.

Компания поддерживает постоянный складской запас жиरोуловителей 0,5/25 и 0,5/30. Срок изготовления жироуловителей большей производительности от 2 до 5 дней.

Жиरोуловители серии "К" оснащаются съемной корзиной для улавливания крупного мусора, что значительно облегчает обслуживание.