

Пластиковые септики

Септик предназначен для первичной очистки бытовых стоков. Септик состоит, как правило, из нескольких камер, предназначенных для накопления осадка и частичной переработке стоков анаэробными бактериями. В септике происходит процесс расслоения сточных вод на тяжелые и более легкие слои, которые накапливаются в определенных отсеках и частично перерабатываются бактериями. Степень очистки стоков 50-60%. После септика вода подается в фильтрующие траншеи, поля или фильтрующие колодцы, где происходит процесс доочистки сточных вод.



Рабочий объем (кол. человек)	D, мм	L, мм	Кол. камер	H горловины, мм	D горловины, мм	Кол. горловин	Вент. стояк	Крышка	Патрубки вх/вых	Цена
2м3 (3)	1400	1500	1	1000	500	1	есть	есть	110мм	34 500,00
3м3 (5)	1500	1900	2	1000	500	1	есть	есть	110мм	45 800,00
4м3 (6)	1500	2400	3	1000	500	2	есть	есть	110мм	56 500,00
5м3 (8)	1500	3000	3	1000	500	2	есть	есть	110мм	65 800,00
7м3 (11)	1500	4300	3	1000	500	2	есть	есть	110мм	по запросу
8м3 (13)	1500	5000	3	1000	500	2	есть	есть	110мм	по запросу
10м3 (16)	1500	6000	3	1000	500	2	есть	есть	110мм	по запросу